

Technisch Informatieblad

Productnaam	:	MoTip Tuning Line Engine Paint				
Kleur	:	Rood	Zwart	Aluminium	Blauw	Groen
Artikelnummer	:	04091	04092	04093	04094	04095
Leverancier/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.				
		Wolfraamweg 2				
		8471 XC WOLVEGA				
		Telefoon nummer		0561 – 69 44 00		
		Telefax nummer		0561 – 69 44 31		

Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardige lak voor het behandelen van motorblokken.

Productkenmerken

Goede vulkracht
Duurzame glans
Krasvast en stootvast
Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden
Goede corrosiewering
Vuilwerend
Goede kleurechtheid (UV-bestendig)
Uitstekende hechting
Elastisch, bestand tegen temperatuurwisselingen

Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud : 400 ml
Basis : Alkydhars
VOS-gehalte : Circa 84% w/w
Vaste stof : Circa 16% w/w
Glans : Hoogglans 90 bij een meethoek van 60°
Rendement : 1,25 tot 1,75 m²
Stofdroog : Na 30 tot 60 minuten
Kleefvrij : Na 3 uur
Uitgehard/Overspuitbaar : Na 24 uur
Hittebestendig : Tot 110°C
Piek : Tot 150°C

Gebruiksaanwijzing

Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.

Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn.

Lakken

De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter.

De lak aanbrengen in meerdere dunne lagen. Voor het aanbrengen van de volgende laag, de spuitbus weer schudden.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.