

Knipperlichtrelais ontkoppelen Piaggio Zip 2000 voor de Alpha styling matrix knipperlichten

1. Demonteer de blauw/zwarte draad (kleurcode draad BIN) van de aansluiting bij de spanningsregelaar in je scooter.
2. Verleng de blauw/zwarte draad, die je zojuist hebt afgeknipt bij de spanningsregelaar, doormiddel van een andere draad. Zorg dat het lang genoeg is en niet dat het achteraf te kort is. Monteer deze 2 draden (de verleng draad en blauw/zwarte draad van de scooter) aan elkaar en isoleer het goed om kortsluiting te voorkomen.
3. Trek de verlengdraad, die je zojuist aan de blauw/zwarte draad hebt vast gemaakt, door naar voren toe richting het contactslot.
4. Monteer het andere uiteinde van de verlengdraad op de witte draad bij het contactslot.
5. Maak de andere uiteinde vast aan de witte draad bij het contactslot. Dit is de geschakelde plus.
6. Ter controle kun zou je de scooter op contact kunnen zetten (dus niet starten) en het knipperlicht kunnen gebruiken. Als het goed is branden jouw knipperlichten nu zonder dat de scooter gestart is. Zet het contact uit en de knipperlichten functioneren niet meer. Als het werkt zoals hiervoor omschreven, dan is het ontkoppelen gelukt.

