

Product Informatie 02.20.10

25-01-2023

Syngear 75W-90

Beschrijving

SynGear 75W-90 is een semi-synthetische smeerolie voor mechanische overbrengingen, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde en synthetische basisoliën, waaraan speciale 'Extreme Pressure' additieven zijn toegevoegd, om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Uitstekende weerstand tegen oxidatie
- Zeer sterk anti-roest-, anti-corrosie- en anti-schuimvermogen
- Laag stolpunt
- Zeer goede 'Extreme Pressure' eigenschappen
- Goede schakeleigenschappen bij lage temperaturen
- Brandstofbesparing

Toepassing

SynGear 75W-90 is speciaal ontwikkeld voor de zwaarbelaste versnellingsbakken en in al die overbrengingen, waarin 'Extreme Pressure' gedoopte minerale oliën problemen geven. Deze olie is uitermate geschikt voor versnellingsbakken met schakelproblemen.

Specificaties

API GL-4/5

MIL-L-2105

VW 501.50

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,874
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	83,80
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	15,20
Viscositeitsindex	192
Vlampunt COC, °C	182
Vloeipunt, °C	-48

Beschikbare verpakkingen



02205
1 L flacon



34598
5 L can



32737
20 L Bag in
Box



37065
20 L pail



12105
60 L drum



12251
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.