



Quality is in our nature

PRODUCTINFORMATIE

September 2015

EUROL BALL BEARING GREASE EP 2



Multi Purpose vet voor rol- en kogellagers

Eurol® Kogellagervet EP 2 is speciaal ontwikkeld voor de smering van rol- en kogellagers van motoren, bromfietsen en fietsen.

Eurol® Kogellagervet EP 2 is waterafstotend en biedt goede weerstand tegen oxydatie. Bovendien beschikt het over perfecte afdichtingseigenschappen en een goede mechanische stabiliteit.

Eurol® Kogellagervet EP 2 beperkt lagerslijtage tot een minimum doordat het een grote kleefkracht heeft en beschermt de onderdelen tegen corrosie.

PERFORMANCE

ISO-L-XCCEB 2
DIN KP2K-30

SPECIFIEKE WAARDEN

Kogellagervet		
Verdikkertype	Lithium 12-Hydroxy Stearate	
NLGI-klasse	2	
Gekarnde penetratie 25C	mm/10	280
Druppelpunt	C	> 180
Viscositeit basisolie 40C	cSt	120
Toepassingsbereik	C	-25 tot +130
Roestpreventie Emcor (zoet)	0	

LEVERBARE VOLUMES

E901210 - 110G, E901210 - 600G, E901210 - 20KG, E901210 - 50KG

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

